Fecha: 07/03/23

Compra N°: 1/2023-101
P.A. Nro.: 13109 Letra: E Año: 2023 Ambito: 1836 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 07/03/23 - 09:00
Cotización con destino a: Dir Gral de Admin Financiera MINISTERIO JEFATURA

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado

1 **401090057-1 Camara de video digital unidad**

* [2023 101-83] CARACTERISTICAS:
-CAMARA DE VIDEO COMPACTA 4 K CON SALIDA SDI
-Lentes de Zoom High quality integrados de 12x F1.2-3.5 (35mm equivalente: 29.6-355mm)
-Grabación 4K Ultra HD (150 Mbps, 24/30p) sobre tarjetas SDXC (UHS-I Speed class3)
-Funciones de transmisión • Superposiciones gráficas personalizables (conexión / desconexión conmutable) • Opción de logotipos de emisoras personalizadas, marca de agua, hora y temperatura • Logotipos precargados seleccionables
-Pantalla LCD color 3,5-pulgadas (920K pixel) con función de asistente de enfoque inteligente
-Micrófono estéreo incorporado
-Grabación en cámara lenta de 120 fps HD
-Conector HDMI con salida directa de video 4K UHD
-Grabación Full HD en 4:2:2 a 50Mbps (24p-60p)
-Sensor de imagen CMOS de 1/2.3 pulgadas con 12,40 millones de píxeles (9.03 activos)
-Zoom dinámico 24x en modo HD. Combina el zoom óptico con el mapeado de píxeles creando un zoom continuo, limpio, sin pérdidas de 24X
-Motor de transmisión avanzado compatible con USTREAM, Zixi y Wowza Streaming Engine
-Dos ranuras SDHC / SDXC para grabación continua y grabación simultánea como copia de seguridad
-Salidas HDSDI (3G) y HDMI
-Zoom óptico 12X
-Zoom dinámico 24X
-Video Códec MPEG4 AVC/H264 4K/HD
-Grabación HD 4: 2: 2 (H.264,50 Mbps)

CONTENTE, MAURICIO	0	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:
D. Amp. I.: Camara de video digital
Observación: NO COTIZA

2 **435000975-1 TRIPODE UNIDAD**

* [2023 101-83] CARACTERISTICAS:
TRIPODE PARA CAMARA DE VIDEO CON CABEZAL FLUIDO
-Trípode de aluminio con 3 tramos
-Cabezal Rotula; 65mm
-Peso total: 4,4 kgs.
-Altura Mínima: 77.5cm
-Altura Máxima: 160 cm
-Angulo de trabajo; +90°-85°
-Carga útil: 4Kgs.
-Con estuche de transporte

CONTENTE, MAURICIO	0	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:
D. Amp. I.: TRIPODE
Observación: NO COTIZA

3 **296000015-3 Convertidor de Video Bidireccional SDI/HDMI UNIDAD**

* [2023 101-83] CARACTERISTICAS:
MICRO CONVERSOR SDI/HDMI BIDIRECCIONAL
-Conexiones

Fecha: 07/03/23

Compra N°: 1/2023-101
P.A. Nro.: 13109 Letra: E Año: 2023 Ambito: 1836 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 07/03/23 - 09:00
Cotización con destino a: Dir Gral de Admin Financiera MINISTERIO JEFATURA

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado

Entradas de video SDI: 1 x SD, HD o SDI 3G.
Salidas SDI: Detección automática de fuentes HDMI.
Entradas y salidas HDMI: HDMI tipo A.
Velocidad de transmisión: Detección automática de señales SD/HD.
Actualizaciones, configuraciones y alimentación: USB tipo C.
Resincronización: Sí
-Formatos SDI: NTSC 525i59.94, PAL 625i50
-Precisión cromática en SDI: 4:2:2
-Espacio cromático SDI: YUV
-Ajuste automático SDI: Detección automática de señales SDI SD/HD/3G.
-Formato HDMI compatibles
-Precisión cromática HDMI: 4:2:2
-Espacio cromático HDMI: YUV

CONTENTE, MAURICIO	0	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:
D. Amp. I.: Convertidor de Video Bidireccional SDI/HDMI
Observación: NO COTIZA

4 **296000001-8 Cable SDI Unidad**

* [2023 101-83] CARACTERISTICAS:
-CABLES ARMADOS DE 50 METROS CADA UNO: COAXIAL VIDEO DIGITAL RG-59, TIPO BELDEN 1505, 75 OHMSUNIFILAR, CUBIERTA PVC.
-CABLES ARMADOS DE 30 METROS CADA UNO: COAXIAL VIDEO DIGITAL RG-59, TIPO BELDEN 1505, 75 OHMSUNIFILAR, CUBIERTA PVC.

CONTENTE, MAURICIO	0	1,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:
D. Amp. I.: Cable SDI
Observación: NO COTIZA

5 **300040007-50 Servicio electricista Pesos**

* [2023 101-83] ARMADO DE CABLES COAXIAL DE VIDEO: BNC1505-BNC1505 A

CONTENTE, MAURICIO	0	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:
D. Amp. I.: Servicio electricista
Observación: NO COTIZA

6 **434000127-2 ESTUDIO PORTÁTIL DE TRANSMISIÓN DE VIDEO Unidad**

* [2023 101-83] CARACTERISTICAS:
Estudio Portátil de Transmisión de Video HD de 6 Canales de entrada y 5 de salida SDI/HDMI tipo Datavideo HS-1300
-Estándar de Video: HD
-Formato de Video: 1080i 50/59.94/60Hz 720p 50/59.94/60Hz
-Entrada enrutable / punto de cruce: 6, repetibles
-Entrada de Video: 4x HD-SDI, 2x HDMI
-Interfase Gráfica de Computadora: 2 a través de HDMI
-Salida de Video: 3x HDMI + 2x SDI. Asignables: AUX 1-6, PGM, PVW, PGM Clean o Multiview
-Entradas Analógica de Audio: 2x XLR Balanceadas
-Salida Analógica de Audio: 1x Stereox auriculares
-Soporte de Audio Digital Embebido: Entrada 2 channels, Salida 2 channels
-A+V Switching: Yes

Fecha: 07/03/23

Compra N°: 1/2023-101
P.A. Nro.: 13109 Letra: E Año: 2023 Ambito: 1836 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 07/03/23 - 09:00
Cotización con destino a: Dir Gral de Admin Financiera MINISTERIO JEFATURA

Renglón	Insumo								
Oferente	**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**

-USK: 2x USK soporta Chromakey
-DSK: 2, soporta Lumakey& Linear key (Key / Fill)
-Picture in Picture: 1
-Pantalla de Monitor incorporada: 17.3” HD TFT LED backlit, 1600x900 pix
-Transmisión (Streaming):
Transmisión de codificación de video: H.264 / AVC, principal / alto perfil; Velocidad configurable de Bits hasta 10Mbps
Encode de Audio para transmisión: AAC-LC; Rango de velocidad de bits configurablehasta 32Kbps a 384Kbps; Velocidad de muestreo: 48KHz, 16bit
Protocolo de transmisión: TS sobre TCP/UDP (unidifusión ymultidifusión); RTSP sobre HTTP/TCP/UDP (RTSP Elementary Streaming); RTMP/RTMPS (Publicación); HLS; SRT
Control de transmisión: Web browser UI para configuración y comandos de control
Sistema de Grabación de archivos: FAT, exFAT, NTFS
Formato de archivo de Grabación: MP4
Controlde configuración de grabación: Interfaz de usuario para configuración y control de sistema
-Dimensiones (LargoxProf. x Alto): 455 x 355 x 134 mm
-Peso: 8 kg.
-Energía: DC 12V, 5ª

CONTENTE, MAURICIO	0	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							

D. Amp. I.: ESTUDIO PORTÁTIL DE TRANSMISIÓN DE VIDEO
Observación: NO COTIZA

7 **401050001-34 Bafle Unidad**

* [2023 101-83] CARACTERISTICAS:
BAFLE sistema array de 3 vías activos 2400w
-Datos Técnicos
Tipo de bafle:sistema de sonido estéreo triamplificado compuesto por 2 partes superiores pasivas de madera y un subwoofer activo de madera equipado con 2 woofers de 12 pulgadas
-Datos Acústicos
Respuesta de Frecuencia [-10dB]: 35 - 20.000 Hz
SPL Máximo: 132 dB
Medios / Agudos: 8 x 4", v.c. 1"
Tipo Medios / Agudos: Neodymium
Subwoofer: 2 X 12"
Ángulo de cobertura: 97x60°
-Amplificador
Tecnología del Amplificador: Digipro® G4
Clase del Amplificador: Class-D
Potencia Máxima del Amplificador: 2400 W
-Controles
1xOLED Display con encoder rotativo con botón
1x LED para monitorear señal de audio
1X Puerto USB (servicio)
Power Supply: Fullarange with PFC
Conexión de Energía: VDE Socket
Cooling: Por convección
-Procesador
Controlador: DSP 56 Bit
Convertidor AD/DA: 24 Bit/48 Hz

Fecha: 07/03/23

Compra N°: 1/2023-101
P.A. Nro.: 13109 Letra: E Año: 2023 Ambito: 1836 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 07/03/23 - 09:00
Cotización con destino a: Dir Gral de Admin Financiera MINISTERIO JEFATURA

Renglón	Insumo									
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**

Limitador: Peak, RMS, Thermal
Fracuencia de Crossover LF-MF: 160 Hz
Digital Steering: Arriba/abajo/distancia
-Sección de Entrada
Canales de Entrada: 1x Combo Micrófono/Instrumento (XLR/Jack)
2x Combos Micrófono/Línea (XLR/Jack)
1X Receptor Bluetooth incorporado
Salida Mix
1x Salida balanceada XLR
-Mecánica
Subwoofer: Madera contrachapada con reja metálica
Parlantes Superiores: Madera contrachapada con reja metálica
Palo para montaje: 36 mm
Manijas subwoofer: 1x arriba, 1x en lateral
Dimensiones del Altavoz: 110 x 460 x 160 mm (cada uno)
Dimensiones del Subwoofer: 360 x 680 x 545 mm
Peso del Altavoz superior: 3.3 kg (cada uno)
Peso del Subwoofer: 29.3 kg

CONTENTE, MAURICIO		0	1,00	2,00	0,00	0,00	2.192.300,00	2.192.300,00	0,00	0,00

Marca: DB TECHNOLOGIES ES-1203 Laboratorio:
D. Amp. I.: Bafle
Observación: DB TECHNOLOGIES ES-1203

8 **401050017-23 Microfono inalambrico unidad UNIDADA**

* [2023 101-83] CARACTERISTICAS:
Doble tipo Shure BLX88/Beta58 con escaneo inteligente de frecuencias
-Base (tipo Shure BLX88)
Receptor inalámbrico analógico dual con linealidad (proporción entre la señal de entrada del transmisor y la señal de salida del receptor es siempre constante) y respuesta en frecuencia mejoradas
Hasta 12 canales compatibles por grupo
Barrido de grupos y canales para facilitar la configuración
Control por microprocesador de la diversity de antenas internas
Función QuickScan de búsqueda rápida de frecuencias
LED bicolor para indicar el estado del audio
Características Técnicas:
Impedancia de salida:
• Conector XLR: 200
• Conector de 6,35 mm (1/4 pulgada): 50
Nivel de salida de audio (Ref. desviación de ±33 kHz, tono de 1 kHz)
Conector XLR: -27 dBV (en carga de 100 k)
Conector de 6,35 mm (1/4 pulgada): -13 dBV (en carga de 100 k)
Sensibilidad de RF: -105 dBm para 12 dB SINAD, típico
Rechazo de imágenes: >50 dB, típico
Dimensiones (alto x ancho x profundidad): 38 mm X 308 mm X 101 mm
Peso: 429 gramos
Requisitos de alimentación: 12–15 VCC @ 320 mA, suministrado por una fuente de alimentación externa (punta positiva)
-Receptores de mano (tipo Shure SM58)

Fecha: 07/03/23

Compra N°: 1/2023-101
P.A. Nro.: 13109 Letra: E Año: 2023 Ambito: 1836 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 07/03/23 - 09:00
Cotización con destino a: Dir Gral de Admin Financiera MINISTERIO JEFATURA

Renglón	Insumo								
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**

Patrón Súperardioide
Imán de Neodimio
LED de encendido y LED de estado de la batería
Control de ganancia ajustable
Ajuste de frecuencia rápido y simple
Pilas AA (incluidas) que ofrecen hasta 14 horas de uso continuo
100 m de alcance operativo (línea recta sin obstáculos)
Diseño integrado de la cápsula microfónica
6 dB de ganancia
Construcción robusta y ligera

CONTENTE, MAURICIO	0	1,00	1,00	0,00	0,00	536.208,00	536.208,00	0,00	0,00

Marca: SHURE BLX BETA 58 Laboratorio:
D. Amp. I.: Microfono inalambrico
Observación: SHURE BLX BETA 58

9 **401050017-46 MICROFONOS INALÁMBRICOS UNIDAD**

* [2023 101-83] CARACTERISTICAS:
Doble tipo Shure BLX88/SM58 con escaneo inteligente de frecuencias
-Base (tipo Shure BLX88)
Receptor inalámbrico analógico dual con linealidad (proporción entre la señal de entrada del transmisor y la señal de salida del receptor es siempre constante) y respuesta en frecuencia mejoradas
Hasta 12 canales compatibles por grupo
Barrido de grupos y canales para facilitar la configuración
Control por microprocesador de la diversity de antenas internas
Función QuickScan de búsqueda rápida de frecuencias
LED bicolor para indicar el estado del audio
Características Técnicas:
Impedancia de salida:
• Conector XLR: 200
• Conector de 6,35 mm (1/4 pulgada): 50
Nivel de salida de audio (Ref. desviación de ±33 kHz, tono de 1 kHz)
Conector XLR: -27 dBV (en carga de 100 k)
Conector de 6,35 mm (1/4 pulgada): -13 dBV (en carga de 100 k)
Sensibilidad de RF: -105 dBm para 12 dB SINAD, típico
Rechazo de imágenes: >50 dB, típico
Dimensiones (alto x ancho x profundidad): 38 mm X 308 mm X 101 mm
Peso: 429 gramos
Requisitos de alimentación: 12–15 VCC @ 320 mA, suministrado por una fuente de alimentación externa (punta positiva)
-Receptores de mano (tipo Shure SM58)
Patrón Cardioide
LED de encendido y LED de estado de la batería
Control de ganancia ajustable
Ajuste de frecuencia rápido y simple
Pilas AA (incluidas) que ofrecen hasta 14 horas de uso continuo
100 m de alcance operativo (línea recta sin obstáculos)
Diseño integrado de la cápsula microfónica
10 dB de ganancia

Fecha: 07/03/23

Compra N°: 1/2023-101
P.A. Nro.: 13109 Letra: E Año: 2023 Ambito: 1836 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 07/03/23 - 09:00
Cotización con destino a: Dir Gral de Admin Financiera MINISTERIO JEFATURA

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
Construcción robusta y ligera									
CONTENTE, MAURICIO	0	80.000,00	1,00	0,00	0,00	496.680,00	496.680,00	0,00	0,00
Marca: SHURE BLX SM58		Laboratorio:							
D. Amp. I.: MICROFONOS INALÁMBRICOS									
Observación: SHURE BLX SM58									

10 **401040039-1 Consola de Audio unidad**

* [2023 101-83] CARACTERISTICAS:
Consola Digital de sonido 20 canales tipo SKP D-Touch 20
-Entrada de 12 micrófonos con PurityPreamps® y +48V PhantomPower.
-Salida AES / EBU
-2 Entradas estéreo TRS
-Entrada y salida estereo S/PDIF
-Entrada estéreo USB / grabación estéreo USB
-Ganancia digital
-Función Total Recall
-Conectores High Quality Professional Neutrik®
-16 buses internos
-8 conectores de salida XLR asignables
-Conector de salida de monitor estéreo
-Salida de auriculares
-ADC / DAC hasta 192kHz
-Pantalla táctil IPS de 7 "1024px
-Ángulo de ajuste de pantalla / pantalla capacitiva
-Función de seguridad Totallock
-9 Faders motorizados de 100 mm / Sendson Fader
-10 Vúmetros digitales
-8 módulos de efectos internos (Modulation / Delay / Reverb / Graphic EQ / Compresor / sidechain / compuerta / ecualizador paramétrico completo)
-Wifi para control remoto USB / iPad
-Bibliotecas de modulación, reverberación y retardo
-Función de nombres personalizados de Canal y Bus
-Colores asignados a canales y buses
-31 bandas GEQ
-Medición de la función RTA
-Compatible con archivos .ogg, .flacy .ape

CONTENTE, MAURICIO	0	1,00	1,00	0,00	0,00	561.000,00	561.000,00	0,00	0,00
Marca: SKP D TOUCH 20		Laboratorio:							
D. Amp. I.: Consola de Audio									
Observación: SKP D TOUCH 20									

11 **401050017-11 Pie para microfono Unidad**

* [2023 101-83] CARACTERISTICAS:
Pie de Micrófonos Boom jirafa
-Soporte plegable para trípode
-Construcción de acero y fundición a presión
-Acabado en negro

Fecha: 07/03/23

Compra N°: 1/2023-101
P.A. Nro.: 13109 Letra: E Año: 2023 Ambito: 1836 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 07/03/23 - 09:00
Cotización con destino a: Dir Gral de Admin Financiera MINISTERIO JEFATURA

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
-Ultraligero para facilitar el transporte -Medidas desde el suelo hasta la pluma: 86centímetros–143centímetros									
CONTENTE, MAURICIO Marca: SAMSON BL3	0	1,00 Laboratorio:	5,00	0,00	0,00	17.580,00	17.580,00	0,00	0,00

D. Amp. I.: Pie para microfono
Observación: SAMSON BL3