



Dirección Provincial de Energía  
 Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
 e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00034/2023

Pieza Administrativa E Nro. 218- E - 2023- 2501 - 0/

RAF 25 Direccion Provincial de Energia

Fecha: 12/06/23

Apertura: 15/6/2023 13:00

Encuadre Legal: LEY PROV. N° 1015 - INC. 18 L)

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Notas de Pedidos Relacionadas: 2023/25 58 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	<b>ACEITE PARA MOTOR 15W40 X 200 LITROS. TAMBOR</b>			
>>	Es necesario reponer el stock de aceite lubricante mineral para los grupos electrógenos diésel instalado en Puerto Almanza. Se considera que la unidad de compra adecuada sería dos tambores de 205lts. Parámetros principales típicos son, Características Típicas      Ensayo      15W-40 Viscosidad @ 100°C, cSt      ASTM D 445 15,4 Índice de viscosidad      ASTM D 2270 140 Punto de escurrimiento, °C      ASTM D 97 -33 Punto de inflamación, COC, °C      ASTM D 92 >215 TBN, mg KOH/g      ASTM D 974 10-12 Certificaciones: de acuerdo a las especificaciones técnicas adjuntas al presente formulario Plazo de entrega un tambor para el mes Junio y el segundo entrega en agosto 2023.	2.00	.....	.....

### Memo (Nro: 14) - SOLICITUD COMPRA DIRECTA DPE

La sola presentación de la oferta implica el pleno conocimiento y aceptación de las condiciones particulares que rigen para el presente acto. Se deberá presentar el formulario con los campos completos y firmados en todas sus hojas, podrá ser presentado por medio electrónico a la dirección: [compras@dpe.com.ar](mailto:compras@dpe.com.ar) o por Mesa de Entradas de la DPE. Deberá tener vigencia el Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la AREF, el Certificado de Proveedores del Estado (PROTDF) y contar con Certificado de Libre Deuda en concepto de suministro de energía eléctrica del domicilio de la firma emitido por esta D.P.E.

TOTAL :\$ .....

Son Pesos: .....

.....  
 Firma y Sello Responsable

Fernando Lescano  
 División Compras  
 Dirección Provincial de Energía



Dirección Provincial de Energía  
 Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
 e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00034/2023  
 Pieza Administrativa E Nro. 218- E - 2023- 2501 - 0/  
 RAF 25 Dirección Provincial de Energía

Fecha: 12/06/23

Apertura: 15/6/2023 13:00

Encuadre Legal: LEY PROV. N° 1015 - INC. 18 L)

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....


Correo electrónico: .....

Notas de Pedidos Relacionadas: 2023/25 58 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
-------	-------------	----------	--------------	---------

Los precios deberán expresarse en pesos hasta dos decimales (\$ \_ \_ \_ \_ \_ )

Forma de Pago	TREINTA (30) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN CONFORME Y ENTREGA DE LA FACTURA.-
Plazo de Entrega:	1er TAMBOR MES JUNIO 2023, 2do TAMBOR MES AGOSTO 2023.-
Mantenimiento de Oferta:	SEGÚN ART. N° 47 DECRETO PROVINCIAL N° 674/2011.-
Lugar de Entrega:	CENTRAL TERMOELÉCTRICA USHUAIA - PERITO MORENO N° 2792
Recepción de Sobres Cerrados hasta:	JUEVES 15/06/2023 - 13:00HS.-
Domicilio de presentación de ofertas:	LASSERRE N° 218.-
Domicilio de apertura de ofertas:	OFICINA DE COMRPAS - LASSERRE N° 218.-
Vigencia del Contrato:	
Garantía de Oferta:	
Requiere Muestra:	No
Flete a Cargo	DEL PROVEEDOR.-

  
 Fernando Lescano  
 División Compras  
 Dirección Provincial de Energía





## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### ACEITE PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS DIESEL ESTACIONARIOS

Con el fin de determinar las características que debe presentar el aceite lubricante para grupos electrógenos con motor diésel estacionarios que prestan servicio en esta DPE, se indican a continuación las siguientes especificaciones:

#### Descripción:

El producto buscado es un lubricante para motores diésel 4 tiempos estacionarios con tecnología Euro III y Euro V, con SCR, sin DPF. Debe tener excelentes propiedades de dispersancia y detergencia, protección contra la herrumbre y corrosión, excelente control de depósitos en pistones, y gran resistencia a la oxidación a elevada temperatura, controlando el aumento de viscosidad.


#### Parámetros principales típicos:

Características Típicas	Ensayo	15W-40
Viscosidad @ 100°C, cSt	ASTM D 445	15,4
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	140
Punto de escurrimiento, °C	ASTM D 97	-33
Punto de inflamación, COC, °C	ASTM D 92	>215
TBN, mg KOH/g	ASTM D 974	10-12

#### Certificaciones:

Adicionalmente debe cumplir o exceder las siguientes especificaciones:

- API CI-4 Plus; CH-4
- ACEA E7
- Cummins CES 20078
- Deutz DQC II-05; DQC III-10

  
Ing. Marcela Martínez  
Jefe Div. Mantenimiento Máquinas  
Dirección Provincial de Energía