Fecha: 25/08/23

Compra N°: 247/2023-525 (Llamado Nro. 3 de Compra Nro. 186)
P.A. Nro.: 22689 Letra: E Año: 2023 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 23/08/23 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo									
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**
1	**401090166-1 Heladera Unidad**									
*	Heladera vertical tipo bajo mesada Formato vertical Control de temperatura, con rango térmico como máximo de 2 a 8°C, tipo mecánico o superior Con aislación térmica para la totalidad del gabinete Puerta frontal de vidrio, con doble pared para aislación térmica Con al menos tres estantes Deberá tener puerta reversible Capacidad Mínima 110 litros Medidas de referencia aproximadas expresadas en milímetros(exteriores): P500-A500-H800									
LAVORI HENNINGER, GUSTAVO ADOLFO		0	1,00	1,00	0,00	0,00	369.900,00	369.900,00	0,00	0,00
Marca: WHIRPOOL			Laboratorio:							
D. Amp. I.:	Heladera - COTIZA HELADERA BAJO MESADA WHIRPOOL ACERO INOXIDABLE Wrx12K2- 120LTS-28KG-28cm X 49cm X 42cm - EFICIENCIA ENERGETICA: A - GARANTÍA: 12 MESES (SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO) [2023 525-203] Heladera vertical tipo bajo mesada Formato vertical Control de temperatura, con rango térmico como máximo de 2 a 8°C, tipo mecánico o superior Con aislación térmica para la totalidad del gabinete Puerta frontal de vidrio, con doble pared para aislación térmica Con al menos tres estantes Deberá tener puerta reversible Capacidad Mínima 110 litros Medidas de referencia aproximadas expresadas en milímetros(exteriores): P500-A500-H800									
2	**401090166-1 Heladera Unidad**									
*	Heladera vertical tipo domiciliario Poseer congelador Formato vertical Control de temperatura, con rango térmico como máximo de 2 a 8°C Con aislación térmica para la totalidad del gabinete Poseer iluminación interior Con al menos tres estantes De tipo gas ecológico R290 o similares características Capacidad Mínima 270 litros Medidas de referencia aproximadas expresadas en milímetros(exteriores): P600-A600-A1400									
LAVORI HENNINGER, GUSTAVO ADOLFO		0	1,00	1,00	0,00	0,00	590.900,00	590.900,00	0,00	0,00
Marca: BRIKET			Laboratorio:							
D. Amp. I.:	Heladera - COTIZA HELADERA BRIKET BK2F 1811 - 350 LITROS - 60KG - 66cm X 68cm X 181cm - EFICIENCIA ENERGÉTICA: A - GARANTÍA: 12MESES - (SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO) [2023 525-203] Heladera vertical tipo domiciliario Poseer congelador Formato vertical Control de temperatura, con rango térmico como máximo de 2 a 8°C									

Fecha: 25/08/23

Compra N°: 247/2023-525 (Llamado Nro. 3 de Compra Nro. 186)
P.A. Nro.: 22689 Letra: E Año: 2023 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 23/08/23 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo									
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**
	Con aislación térmica para la totalidad del gabinete Poseer iluminación interior Con al menos tres estantes De tipo gas ecológico R290 o similares características Capacidad Mínima 270 litros Medidas de referencia aproximadas expresadas en milímetros(exteriores): P600-A600-A1400									
3	**401090056-4 CALEFACTOR ELECTRICO UNIDAD**									
*	Caloventor eléctrico de pared Potencia no menor a 1800 watt Deberá poseer termostato regulable Deberá poseer protecciones térmicas por sobrecalentamiento Medidas de referencia aproximadas expresadas en milímetros(exteriores): P550-A300-H100 Alimentación 220 v-50 HZ									
LAVORI HENNINGER, GUSTAVO ADOLFO Marca: LILIANA		0	1,00 Laboratorio:	1,00	0,00	0,00	74.900,00	74.900,00	0,00	0,00

D. Amp. I.: CALEFACTOR ELECTRICO - COTIZA CALOVENTOR ELECTRICO DE PARED LILIANA 2000W - TERMOSTATO; SELECTOR DE TEMPERATURA, CONTROL REMOTO, PROTECTOR POR SOBRE CARGA, FACIL MONTAJE - 25cm X 64
GARANTIA: 12 MESES (SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO)
[2023 525-203] Caloventor eléctrico de pared
Potencia no menor a 1800 watt
Deberá poseer termostato regulable
Deberá poseer protecciones térmicas por sobrecalentamiento
Medidas de referencia aproximadas expresadas en milímetros(exteriores): P550-A300-H100
Alimentación 220 v-50 HZ