PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Fecha: 29/11/23

Compra N°: 28/2023-527 (Llamado Nro. 3 de Compra Nro. 26)
P.A. Nro.: 55300 Letra: E Año: 2023 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 14/11/23 - 12:00
Cotización con destino a: FE Programa Redes de Salud (Ex FEAPS)

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
1 **401030108-1 Tensiometro Unidad**									
* • Método de medición oscilo métrico. • Accionamiento digital. • Portátil y liviano (máximo 500 g). • Que posea alimentación mediante batería interna o posibilidad de funcionamiento con baterías descartables o recargables externas. • Que permita la conexión mediante transformador a corriente alterna de 220 V. • Aprobado por ANMAT. • Validado con protocolos de la AAMI (American Asociación for the Advancement of Medical Instrumentación), la BHS (British Hipertensión Society) o la ESH (European Society of Hipertensión). • Con garantía mínima de 5 años para el equipo y de 1 año para los brazaletes. • Que incluya brazalete adaptable que permita también el registro en pacientes obesos (tamaño 22-42 cm). • Que permita intercambiar el brazalete. • Que incluya brazalete para medición en pacientes delgados o pediátricos (17-22 cm). • Que posea display de LCD/LED con información sobre los valores de presión arterial sistólica, presión arterial diastólica y frecuencia cardíaca. • Que aporte el valor promedio de hasta 3 lecturas consecutivas • Apagado automático para ahorro de batería. • Síntesis: el producto deberá garantizar la medición estandarizada de la presión arterial, independiente del operador, con facilidad de uso, comodidad para el traslado y adaptación a distintos perímetros del brazo. ESPECIFICACIONES TECNICAS FUENTE: - Fuente: 6Vcc 1000mA - Entrada: 100-240Vca / 50-60Hz - Voltaje de salida: 6V - Corriente: 1000mA - Formato: Plug in - Conector: desmontable de 5.5 x 2.1 mm - Longitud de cable: 1.5mts. SE DEBERA ADJUNTAR ESPECIFICACIONES TECNICAS									
ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							
BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	34,00	0,00	0,00	69.950,00	69.950,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							

D. Amp. I.: Tensiometro- COTIZA Tensiometro Digital de Brazo Marca: Maverick
Modelo: YE680B
[2023 527-24] • Método de medición oscilo métrico.
• Accionamiento digital.
• Portátil y liviano (máximo 500 g).
• Que posea alimentación mediante batería interna o posibilidad de funcionamiento con baterías descartables o recargables externas.
• Que permita la conexión mediante transformador a corriente alterna de 220 V.
• Aprobado por ANMAT.
• Validado con protocolos de la AAMI (American Asociación for the Advancement of Medical Instrumentación), la BHS (British Hipertensión Society) o la ESH (European Society of Hipertensión).

Fecha: 29/11/23

Compra N°: 28/2023-527 (Llamado Nro. 3 de Compra Nro. 26)
P.A. Nro.: 55300 Letra: E Año: 2023 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 14/11/23 - 12:00
Cotización con destino a: FE Programa Redes de Salud (Ex FEAPS)

Renglón	Insumo									
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**

• Con garantía mínima de 5 años para el equipo y de 1 año para los brazaletes.
• Que incluya brazalete adaptable que permita también el registro en pacientes obesos (tamaño 22-42 cm).
• Que permita intercambiar el brazalete.
• Que incluya brazalete para medición en pacientes delgados o pediátricos (17-22 cm).
• Que posea display de LCD/LED con información sobre los valores de presión arterial sistólica, presión arterial diastólica y frecuencia cardíaca.
• Que aporte el valor promedio de hasta 3 lecturas consecutivas
• Apagado automático para ahorro de batería.
• Síntesis: el producto deberá garantizar la medición estandarizada de la presión arterial, independiente del operador, con facilidad de uso, comodidad para el traslado y adaptación a distintos perímetros del brazo.
ESPECIFICACIONES TECNICAS FUENTE:
- Fuente: 6Vcc 1000mA - Entrada: 100-240Vca / 50-60Hz
- Voltaje de salida: 6V - Corriente: 1000mA
- Formato: Plug in - Conector: desmontable de 5.5 x 2.1 mm
- Longitud de cable: 1.5mts.

SE DEBERA ADJUNTAR ESPECIFICACIONES TECNICAS

3 **401030344-1 Otoscopio Unidad**

* tipo bolsillo led luz intensa (3 lumen), Iluminación led por fibra óptica, Lupa deslizable integrada aumento 2,5x, Dioptría: 9,8 - 10,4, Longitud focal: 96 -102 mm., Alimentación pilas AA.

SE DEBERA ADJUNTAR ESPECIFICACIONES TECNICAS

ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO		0	1,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marca:			Laboratorio:							

[2023 527-24] tipo bolsillo led luz intensa (3 lumen), Iluminación led por fibra óptica, Lupa deslizable integrada aumento 2,5x, Dioptría: 9,8 - 10,4, Longitud focal: 96 -102 mm., Alimentación pilas AA.

SE DEBERA ADJUNTAR ESPECIFICACIONES TECNICAS

BOGDANICH, MARIANO GERMAN		0	1,00	25,00	0,00	0,00	138.950,00	138.950,00	0,00	0,00
Marca:			Laboratorio:							

D. Amp. l.: Otoscopio- COTIZA Mini Otoscopio LED De Fibra Óptica
Marca: Quantus
[2023 527-24] tipo bolsillo led luz intensa (3 lumen), Iluminación led por fibra óptica, Lupa deslizable integrada aumento 2,5x, Dioptría: 9,8 - 10,4, Longitud focal: 96 -102 mm., Alimentación pilas AA.

SE DEBERA ADJUNTAR ESPECIFICACIONES TECNICAS