



## Estándar tecnológico para la adquisición de equipamiento informático y software

### Impresoras

#### Láser Multifunción Monocromática

En el detalle que continúa, la configuración solicitada es la mínima requerida. Los oferentes deberán detallar marca, modelo y garantía de los dispositivos a entregar.

Los equipos ofertados deben contar con soporte técnico activo por parte del fabricante. Esto incluye la disponibilidad de actualizaciones periódicas de firmware, parches de seguridad, y drivers compatibles con los sistemas operativos actuales. Además, se deberá garantizar la vigencia del soporte durante el tiempo que dure la contratación.

Aquellos equipos que dispongan de escaner para grupo de trabajo, deberán soportar protocolo SAMBA versión 4 o superior.

<b><u>IMPRESORA</u></b>	
<b>Código</b>	SITG-IMP-LMMC.
<b>Tecnología de Impresión</b>	Láser Monocromo B/N
<b>Resolución de Red</b>	1200 x 1200 dpi / 2400 Image Quality
<b>Velocidad de Impresión</b>	45 ppm
<b>Primera Página</b>	<= 6.5 segundos
<b>Duplex</b>	2 caras: Unidad Duplex incluida automática
<b>Bandejas de Papel</b>	Una (1) bandeja cassette de 500 hojas o superior. By pass de 100 hojas a 75 grms Capacidad de salida de 500 hojas Capacidad ADF: 50 hojas 75 gr. o superior
<b><u>COPIADORA</u></b>	
<b>Velocidad de Copiado</b>	40 cpm
<b>Zoom</b>	25% - 400%
<b>Número de Copias</b>	1-99 desde el original
<b>Ajustes</b>	Contraste y Brillo
<b>Tiempo de Primera Copia</b>	<= 9 segundos



## Estándar tecnológico para la adquisición de equipamiento informático y software

<b>Vidrio de Exposición</b>	Tamaño Oficio
<b><u>ESCANER</u></b>	
<b>Origen de Escaneo</b>	Platina/ADF (Alimentador Automático de Documentos), ADF dual scan / RADF (Dúplex con recirculación)
<b>Destino del Escaner</b>	Email, BOX, USB, PC, I-Fax
<b>Resolución</b>	600dpi óptico – 24bits de profundidad de color
<b><u>GENERALES</u></b>	
<b>Procesador</b>	1 GHz (o superior)
<b>Memoria</b>	2 GB (o superior)
<b>Puerto USB</b>	USB 2.0 (o superior) – Puerto Host 2.0
<b>Ciclo Mensual</b>	200.000 páginas por mes (mínimo).
<b>Conectividad</b>	Ethernet 10/100/1000BaseTX (RJ-45) o Wifi 802.11 b/g/n (incorporado)
<b>Compatibilidad - Drivers</b>	Windows 10 / Mac OS v10.2.x / Linux (PPD)
<b>Lenguajes de Impresión</b>	PCL6™ estándar, PCL5e™ estándar, Postscript™ 3
<b>Alimentación</b>	220V sin necesidad de transformadores ni adaptadores anexos.
<b>Accesorios a Proveer</b>	CD de instalación, y cables de conexión USB y alimentación
<b>Garantía Escrita</b>	12 meses