



Compra N°: 280/2025-525 (Llamado Nro. 5 de Compra Nro. 143)
P.A.: N° 31487 Letra E Año 2025 Ámbito 1728
Apertura 25/08/25 - 13:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón		Insumo								
Oferente		Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
1	331000111-2 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTA UNIDAD									
*	CORRESPONDE COTIZAR: 1 (UNA) REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PUERTA DE INGRESO PRINCIPAL. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo): REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PUERTA DE INGRESO PRINCIPAL. 1. Dimensiones y Estructura: o Dimensiones Totales: Ancho de 3980 mm y altura de 2160 mm. o Cabezal Autoportante: Compuesto por tres módulos intercambiables: cajón, tapa y núcleo. Su diseño permite aplicaciones frontales, superiores laterales, facilitando la instalación tanto en el exterior como en el interior. o Acabado: Anodizado natural. 2. Sistema de Desplazamiento: o Ruedas: Equipadas con rodamientos blindados de alto rendimiento y vulcanizadas. Incluyen ruedas de seguridad revestidas en caucho para prevenir el descarrilamiento de las hojas. 3. Sensores y Seguridad: o Sensores de Movimiento: Dos unidades que detectan la aproximación de personas para activar la apertura. o Sensor de Presencia: Ubicado en el dintel de la puerta, actúa como cortina de seguridad para prevenir cierres accidentales mientras hay personas en el umbral. 4. Caja de Control Inteligente: o Funciones: Incluye cinco funciones con tecla multifunción, permitiendo ajustes en velocidad de apertura y cierre, fuerza de desplazamiento y respuesta de los sensores de seguridad y movimiento. o Motoreductor: Variable en velocidad de apertura y cierre, adaptándose a las necesidades específicas del entorno. 5. Componentes Mecánicos: o Ejes, Bujes y Sellos: Fabricación y sustitución según sea necesario para garantizar el correcto funcionamiento del sistema mecánico. o Rodamientos: Cambio y provisión de rodamientos en las bombas de agua asociadas al sistema. 6. Hojas de la Puerta: o Configuración: Cuatro hojas en total, dos móviles de 1040 mm x 2160 mm. o Material: Marcos de aluminio reforzado con terminación anodizada natural. o Paños Fijos: Sostenidos con perfilería de aluminio que garantiza estabilidad y durabilidad. 7. Reacondicionamiento de la Caja de Control: o Modelo: MC521 Pro. o Capacidades: Controla funciones como freno al cierre y apertura, velocidad de cierre y apertura, sensores de seguridad y movimiento, apertura reducida o completa, diagnóstico de fallas y acepta conexiones de alarma, incendio y control de acceso. o Motoreductor: Variable en velocidad de apertura, velocidad de cierre y fuerza de desplazamiento. o Calificación: Apto para alto tránsito, garantizando hasta 5000 operaciones diarias. Nota: Todas las especificaciones mencionadas están sujetas a las necesidades específicas del Hospital Regional Río Grande y deberán ser verificadas y ajustadas por el equipo técnico correspondiente durante el proceso de reparación y mantenimiento CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERAN MENCIONAR MARCA, MODELO, BASE INSTALADA Y/O TODO DATO CONDUCENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL Y/O PLANO DE INSTALACIÓN NOTA 2: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN/INSTALACION DEL REPUESTO. NOTA 3: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR. - NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTIA DE OFERTA. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: Unidad Pañol - Hospital Regional Rio Grande – sito en la calle Piedrabuena y Mackinlay – Ciudad de Rio Grande – Tierra de Rio Grande – C.P. 9420.-									
RIZO, ERIC NORMAN	0	1,00	1,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
Marca:	Laboratorio:									
Estado Oferente: Habilitado										
D. Amp. I.: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTA-COTIZA PUERTA AUTOMATICA PA100-VER FOLLETO ADJUNTO										
[2025 525-172] CORRESPONDE COTIZAR:										



Compra N°: 280/2025-525 (Llamado Nro. 5 de Compra Nro. 143)
P.A.: N° 31487 Letra E Año 2025 Ámbito 1728
Apertura 25/08/25 - 13:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES

Renglón	Insumo									
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado	
1 (UNA) REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PUERTA DE INGRESO PRINCIPAL. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo): REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PUERTA DE INGRESO PRINCIPAL. 1. Dimensiones y Estructura: o Dimensiones Totales: Ancho de 3980 mm y altura de 2160 mm. o Cabezal Autoportante: Compuesto por tres módulos intercambiables: cajón, tapa y núcleo. Su diseño permite aplicaciones frontales, superiores laterales, facilitando la instalación tanto en el exterior como en el interior. o Acabado: Anodizado natural. 2. Sistema de Desplazamiento: o Ruedas: Equipadas con rodamientos blindados de alto rendimiento y vulcanizadas. Incluyen ruedas de seguridad revestidas en caucho para prevenir el descarrilamiento de las hojas. 3. Sensores y Seguridad: o Sensores de Movimiento: Dos unidades que detectan la aproximación de personas para activar la apertura. o Sensor de Presencia: Ubicado en el dintel de la puerta, actúa como cortina de seguridad para prevenir cierres accidentales mientras hay personas en el umbral. 4. Caja de Control Inteligente: o Funciones: Incluye cinco funciones con tecla multifunción, permitiendo ajustes en velocidad de apertura y cierre, fuerza de desplazamiento y respuesta de los sensores de seguridad y movimiento. o Motoreductor: Variable en velocidad de apertura y cierre, adaptándose a las necesidades específicas del entorno. 5. Componentes Mecánicos: o Ejes, Bujes y Sellos: Fabricación y sustitución según sea necesario para garantizar el correcto funcionamiento del sistema mecánico. o Rodamientos: Cambio y provisión de rodamientos en las bombas de agua asociadas al sistema. 6. Hojas de la Puerta: o Configuración: Cuatro hojas en total, dos móviles de 1040 mm x 2160 mm. o Material: Marcos de aluminio reforzado con terminación anodizada natural. o Paños Fijos: Sostenidos con perfilería de aluminio que garantiza estabilidad y durabilidad. 7. Reacondicionamiento de la Caja de Control: o Modelo: MC521 Pro. o Capacidades: Controla funciones como freno al cierre y apertura, velocidad de cierre y apertura, sensores de seguridad y movimiento, apertura reducida o completa, diagnóstico de fallas y acepta conexiones de alarma, incendio y control de acceso. o Motoreductor: Variable en velocidad de apertura, velocidad de cierre y fuerza de desplazamiento. o Calificación: Apto para alto tránsito, garantizando hasta 5000 operaciones diarias. Nota: Todas las especificaciones mencionadas están sujetas a las necesidades específicas del Hospital Regional Río Grande y deberán ser verificadas y ajustadas por el equipo técnico correspondiente durante el proceso de reparación y mantenimiento CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERAN MENCIONAR MARCA, MODELO, BASE INSTALADA Y/O TODO DATO CONDUCENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL Y/O PLANO DE INSTALACIÓN NOTA 2: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN/INSTALACION DEL REPUESTO. NOTA 3: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR. - NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTIA DE OFERTA. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: Unidad Pañol - Hospital Regional Rio Grande – sito en la calle Piedrabuena y Mackinlay – Ciudad de Rio Grande – Tierra de Indios – C.P. 9420.-										
RYAN CONSTRUCCIONES SRL	0	1,00	1,00	0,00	0,00	27.051.563,70	27.051.563,70	0,00	0,00	
Marca:		Laboratorio:			Estado Oferente: Habilitado					
D. Amp. I.: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTA-cotiza puertas automaticas corredizas de origen aleman marca Geze motor T2-ecdrive T2-ver detalle ficha de datos del producto adjuntos [2025 525-172] CORRESPONDE COTIZAR: 1 (UNA) REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PUERTA DE INGRESO PRINCIPAL. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo): REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PUERTA DE INGRESO PRINCIPAL. 1. Dimensiones y Estructura:										



Compra N°: 280/2025-525 (Llamado Nro. 5 de Compra Nro. 143)
P.A.: N° 31487 Letra E Año 2025 Ámbito 1728
Apertura 25/08/25 - 13:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES

Renglón		Insumo								
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado	
	o Dimensiones Totales: Ancho de 3980 mm y altura de 2160 mm. o Cabezal Autoportante: Compuesto por tres módulos intercambiables: cajón, tapa y núcleo. Su diseño permite aplicaciones frontales, superiores laterales, facilitando la instalación tanto en el exterior como en el interior. o Acabado: Anodizado natural. 2. Sistema de Desplazamiento: o Ruedas: Equipadas con rodamientos blindados de alto rendimiento y vulcanizadas. Incluyen ruedas de seguridad revestidas en caucho para prevenir el descarrilamiento de las hojas. 3. Sensores y Seguridad: o Sensores de Movimiento: Dos unidades que detectan la aproximación de personas para activar la apertura. o Sensor de Presencia: Ubicado en el dintel de la puerta, actúa como cortina de seguridad para prevenir cierres accidentales mientras hay personas en el umbral. 4. Caja de Control Inteligente: o Funciones: Incluye cinco funciones con tecla multifunción, permitiendo ajustes en velocidad de apertura y cierre, fuerza de desplazamiento y respuesta de los sensores de seguridad y movimiento. o Motoreductor: Variable en velocidad de apertura y cierre, adaptándose a las necesidades específicas del entorno. 5. Componentes Mecánicos: o Ejes, Bujes y Sellos: Fabricación y sustitución según sea necesario para garantizar el correcto funcionamiento del sistema mecánico. o Rodamientos: Cambio y provisión de rodamientos en las bombas de agua asociadas al sistema. 6. Hojas de la Puerta: o Configuración: Cuatro hojas en total, dos móviles de 1040 mm x 2160 mm. o Material: Marcos de aluminio reforzado con terminación anodizada natural. o Paños Fijos: Sostenidos con perfilería de aluminio que garantiza estabilidad y durabilidad. 7. Reacondicionamiento de la Caja de Control: o Modelo: MC521 Pro. o Capacidades: Controla funciones como freno al cierre y apertura, velocidad de cierre y apertura, sensores de seguridad y movimiento, apertura reducida o completa, diagnóstico de fallas y acepta conexiones de alarma, incendio y control de acceso. o Motoreductor: Variable en velocidad de apertura, velocidad de cierre y fuerza de desplazamiento. o Calificación: Apto para alto tránsito, garantizando hasta 5000 operaciones diarias. Nota: Todas las especificaciones mencionadas están sujetas a las necesidades específicas del Hospital Regional Río Grande y deberán ser verificadas y ajustadas por el equipo técnico correspondiente durante el proceso de reparación y mantenimiento CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERAN MENCIONAR MARCA, MODELO, BASE INSTALADA Y/O TODO DATO CONDUCENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL Y/O PLANO DE INSTALACIÓN NOTA 2: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN/INSTALACION DEL REPUESTO. NOTA 3: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR. - NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTIA DE OFERTA. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: Unidad Pañol - Hospital Regional Rio Grande – sito en la calle Piedrabuena y Mackinlay – Ciudad de Rio Grande – Tierra de Indios – C.P. 9420.-									
RODRIGUEZ, OSMAR MARCELO	0	1,00	1,00	0,00	0,00	27.888.210,00	27.888.210,00	0,00	0,00	
Marca:		Laboratorio:			Estado Oferente:	Habilitado				
D. Amp. I.:	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTA- COTIZA GARANTIZA repuestos de la marca por 10 años con servicio técnico local- VER manual detallado de introducción/montaje de la puerta adjunto [2025 525-172] CORRESPONDE COTIZAR:									
	1 (UNA) REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PUERTA DE INGRESO PRINCIPAL.									
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):									
	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PUERTA DE INGRESO PRINCIPAL.									
	1. Dimensiones y Estructura:									
	o Dimensiones Totales: Ancho de 3980 mm y altura de 2160 mm.									
	o Cabezal Autoportante: Compuesto por tres módulos intercambiables: cajón, tapa y núcleo. Su diseño permite aplicaciones frontales, superiores laterales, facilitando la instalación tanto en el exterior como en el interior.									
	o Acabado: Anodizado natural.									



Impresión: 04/09/25 11:48:51
Nº de Hoja: 4
Cm0059

Compra N°: 280/2025-525 (Llamado Nro. 5 de Compra Nro. 143)
P.A.: N° 31487 Letra E Año 2025 Ámbito 1728
Apertura 25/08/25 - 13:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES

Renglón	Insumo
Oferente	Alt Precio Ref. Cant. Ofertada Cant. Bonificada Cant. Adjudicada Precio Unit. C/Bon Precio Unitario Precio Total Adjudicado C/Bon Precio Total Adjudicado
	2. Sistema de Desplazamiento: o Ruedas: Equipadas con rodamientos blindados de alto rendimiento y vulcanizadas. Incluyen ruedas de seguridad revestidas en caucho para prevenir el descarrilamiento de las hojas. 3. Sensores y Seguridad: o Sensores de Movimiento: Dos unidades que detectan la aproximación de personas para activar la apertura. o Sensor de Presencia: Ubicado en el dintel de la puerta, actúa como cortina de seguridad para prevenir cierres accidentales mientras hay personas en el umbral. 4. Caja de Control Inteligente: o Funciones: Incluye cinco funciones con tecla multifunción, permitiendo ajustes en velocidad de apertura y cierre, fuerza de desplazamiento y respuesta de los sensores de seguridad y movimiento. o Motoreductor: Variable en velocidad de apertura y cierre, adaptándose a las necesidades específicas del entorno. 5. Componentes Mecánicos: o Ejes, Bujes y Sellos: Fabricación y sustitución según sea necesario para garantizar el correcto funcionamiento del sistema mecánico. o Rodamientos: Cambio y provisión de rodamientos en las bombas de agua asociadas al sistema. 6. Hojas de la Puerta: o Configuración: Cuatro hojas en total, dos móviles de 1040 mm x 2160 mm. o Material: Marcos de aluminio reforzado con terminación anodizada natural. o Paños Fijos: Sostenidos con perfilería de aluminio que garantiza estabilidad y durabilidad. 7. Reacondicionamiento de la Caja de Control: o Modelo: MC521 Pro. o Capacidades: Controla funciones como freno al cierre y apertura, velocidad de cierre y apertura, sensores de seguridad y movimiento, apertura reducida o completa, diagnóstico de fallas y acepta conexiones de alarma, incendio y control de acceso. o Motoreductor: Variable en velocidad de apertura, velocidad de cierre y fuerza de desplazamiento. o Calificación: Apto para alto tránsito, garantizando hasta 5000 operaciones diarias. Nota: Todas las especificaciones mencionadas están sujetas a las necesidades específicas del Hospital Regional Río Grande y deberán ser verificadas y ajustadas por el equipo técnico correspondiente durante el proceso de reparación y mantenimiento CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERAN MENCIONAR MARCA, MODELO, BASE INSTALADA Y/O TODO DATO CONDUCENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL Y/O PLANO DE INSTALACIÓN NOTA 2: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN/INSTALACION DEL REPUESTO. NOTA 3: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR. - NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTIA DE OFERTA. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: Unidad Pañol - Hospital Regional Rio Grande – sito en la calle Piedrabuena y Mackinlay – Ciudad de Rio Grande – Tierra de Indios – C.P. 9420.-

