



GEN  
GTF

**PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN**

Impresión: 26/11/25 15:01:11  
Nº de Hoja: 1  
Cm0059

Fecha: 26/11/25

Compra N°: 385/2025-525

P.A.: N° 102576 Letra E Año 2025 Ámbito 1728

Apertura 06/11/25 - 14:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo	Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
---------	--------	----------	-----	-------------	----------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------

**1 250080012-1 Puerta de PVC Unidad**

\* Puerta de rebatir de 2 hojas,  
marco perfil 11220,  
color blanco, con machimbre blanco  
abajo, y arriba dvh 6+12+6  
con un travesaño a 1025.  
medidas: 1600x2070

Tapajuntas perimetral solo con  
tapajuntas.  
medidas : 1600x2070

**CONSIDERACIONES GENERALES**

NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE  
ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL  
ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN Y TODO DATO RELEVANTE.

NOTA 2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS  
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL INSUMOS A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA  
COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO.

NOTA 3: EL PROVEEDOR DEBERÁ VERIFICAR TODAS LAS MEDIDAS DEFINITIVAS EN EL  
SITIO ANTES DE LA FABRICACIÓN.

NOTA 4: LA INSTALACIÓN DEBE ESTAR INCLUIDA, REALIZADA POR PERSONAL  
ESPECIALIZADO, GARANTIZANDO NIVELACIÓN, APLOMADO Y SELLADO CORRECTO.

NOTA 5: GARANTÍA: EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 12 MESES POR  
DEFECTOS DE FABRICACIÓN, COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

NOTA 6: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Material principal: Carpinterías ejecutadas en perfiles de PVC de primera calidad, según normativa  
vigente.

Color: Blanco estándar, acabado liso.

Tipologías: Puerta dos hojas, según las necesidades del proyecto.

Vidrios: Doble Vidriado Hermético (DVH), con espesores mínimos de 3+3/12/3+3 mm, garantizando  
aislamiento térmico y acústico.

Perfilería: Línea estándar certificada, con marco perimetral y tapajuntas.

Herrajes: Propios del Sistema, De primera calidad, garantizando correcto funcionamiento, estanqueidad y seguridad.

PVC ABERTURAS Y VIDRIOS SAS	0	1,00	1,00	0,00	0,00	2.604.658,48	2.604.658,48	0,00	0,00	0,00
-----------------------------	---	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

Marca:

D. Amp. I.: Puerta de PVC - COTIZA TIPO P1 (1600x2070mm): Puerta de rebatir linea muchtek de 2 hojas, marco perfil 11220, color blanco, abajo con vidrios machimbre blanco y arriba dvh 6+12+6 con un travesaño a 1025. medidas: 1600x2070.

-Tapajuntas perimetral solo con tapajuntas. medidas: 1600x2070.

[2025 525-419] Puerta de rebatir de 2 hojas,

marco perfil 11220,

color blanco, con machimbre blanco

abajo, y arriba dvh 6+12+6

Estado Oferente: Habilitado



GEN  
GTF

## **PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN**

Impresión: 26/11/25 15:01:11  
Nº de Hoja: 2  
Cm0059

Fecha: 26/11/25

Compra N°: 385/2025-525

P.A.: N° 102576 Letra E Año 2025 Ámbito 1728

Apertura 06/11/25 - 14:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES

