



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Gestión de Redes Asistenciales
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00014/2026

Pieza Administrativa Nº 8987 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 577 FE FDO. DE FINANC. DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD HR Fecha: 12/02/26 Apertura: 19/2/2026 13:30

Encuadre Legal: LEY N°1015 ART.18 INC. I)

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T.:Teléfono:

Correo electrónico:

Descripción: S/adquisición de herramientas para reconstrucción del sistema de calefacción en el Servicio de Hemoterapia del Hospital Regional Universitario de Coquimbo.

Hospital Regional Rio Grande, solicitados por el servicio de Mantenimiento del HRRG.
Notas de Pedido Relacionadas: 2026/577 38 -

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/577 38 -

Digitized by srujanika@gmail.com

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	AMOLADORA INALÁMBRICA. unidad			
>>	AMOLADORA ANGULAR A BATERÍA 20 V - SET COMPLETO CON DOS BATERÍAS,	1.00
	CARGADOR Y MALETÍN			
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):			
	Tipo: Amoladora angular inalámbrica (a batería).			
	Tensión nominal: 20 V.			
	Potencia equivalente: 1000 W.			
	Motor: Brushless (sin escobillas), de alta eficiencia y bajo mantenimiento.			
	Diámetro de disco: 115 mm (4 1/2").			
	Rosca del eje: M14.			
	Velocidad variable: entre 3000 rpm y 8000 rpm.			
	Tipo de interruptor: de gatillo con seguridad tipo "hombre muerto" (requiere presión continua para operar).			
	Protección de disco: cubierta metálica ajustable sin herramientas.			
	Empuñadura auxiliar: antivibratoria, lateral, desmontable y con posibilidad de montaje a ambos lados.			
	Sistema de enfriamiento: ventilación integrada para protección del motor.			
	Alimentación: batería de iones de litio de 20 V - 4 Ah.			
	Autonomía estimada: 30-40 minutos de trabajo continuo por batería (según tipo de uso).			
	Tiempo de carga: aproximado 1 hora por batería.			
	Incluye:			
	o 2 (baterías) recargables de 20 V - 4 Ah.			
	o 1 (cargador rápido) compatible con sistema 20 V.			
	o 1 (maletín rígido de transporte).			
	o Manual de usuario y accesorios básicos (llave de disco, empuñadura, guarda de seguridad).			
	Peso total del equipo con batería: ≤ 2,5 kg.			
	Nivel de ruido: ≤ 93 dB(A).			
	Uso previsto: corte y desbaste de materiales metálicos y no metálicos en tareas de mantenimiento industrial.			

Davila Belén
Leg. 36733892/00
Jefa Div. Compras
H.R.G *[Signature]*



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Gestión de Redes Asistenciales
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00014/2026

Pieza Administrativa N° 8987 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 577 FE FDO. DE FINANC. DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD HR Fecha: 12/02/26 Apertura: 19/2/2026 13:30

Encuadre Legal: LEY N°1015 ART.18 INC. I)

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Descripción: S/adquisición de herramientas para reconstrucción del sistema de calefacción en el Servicio de Hemoterapia del Hospital Regional Río Grande, solicitados por el servicio de Mantenimiento del HRRG.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/577 38 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
Garantía mínima: 12 meses contra defectos de fabricación				
2	ATORNILLADORA. UNIDAD >> TALADRO ATORNILLADOR PERCUTOR 18 V - SET CON DOS (2) BATERÍAS, CARGADOR Y MALETÍN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo): <ul style="list-style-type: none">• Tipo: Taladro atornillador inalámbrico con función percutora• Tensión nominal: 18 V• Mandril: 13 mm metálico, autoajustable, sin llave• Velocidades: Dos (2) velocidades mecánicas de giro (baja / alta)• Velocidad sin carga:• Baja: 0-400 rpm (aprox.)• Alta: 0-1.600 rpm (aprox.)• Modo de impacto (percusión):• Hasta 6.800 golpes por minuto (baja)• Hasta 27.000 golpes por minuto (alta)• Torque máximo: mínimo 50 N·m• Número de posiciones de torque: mínimo 20 posiciones + modo taladro + modo percutor• Funciones adicionales:• Giro reversible (derecha / izquierda)• Bloqueo del husillo• Freno eléctrico• Luz LED integrada para iluminación del área de trabajo• Capacidad máxima de perforación:• En metal: 13 mm• En mampostería: 13 mm (modo percutor)• En madera: 35 mm• Baterías incluidas:• Dos (2) baterías recargables de 18 V, tecnología ion-litio• Capacidad mínima por batería: 2,0 Ah• Cargador compatible:	1.00
?				

Dávila Belén
Leg. 36733892/00
Jefa Div. Compras
H.R.R.G



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Gestión de Redes Asistenciales
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00014/2026

Pieza Administrativa N° 8987 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 577 FE FDO. DE FINANC. DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD HR Fecha: 12/02/26 Apertura: 19/2/2026 13:30

Encuadre Legal: LEY N°1015 ART.18 INC. I)

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Descripción: S/adquisición de herramientas para reconstrucción del sistema de calefacción en el Servicio de Hemoterapia del Hospital Regional Río Grande, solicitados por el servicio de Mantenimiento del HRRG.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/577 38 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<ul style="list-style-type: none">• Incluido con el equipo• Apto para baterías de 18 V ion-litio• Accesorios incluidos:• Dos (2) baterías• Un (1) cargador• Un (1) maletín rígido para transporte y almacenamiento• Peso aproximado del equipo:• Entre 1,3 kg y 1,6 kg (taladro con batería) Tipo CAT modelo DX12			
3	Termofusora. Unidad			
>>	TERMOFUSORA 1500w con 6 Boquillas y tijera	1.00	
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):			
	TERMOFUSORA PARA TUBERÍAS DE POLIPROPILENO (PP-R),			
	POLIETILENO (PE) Y POLIETILENO RETICULADO (PEX), DE USO			
	PROFESIONAL, CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS MÍNIMOS:			
	Potencia nominal: 1500 W.			
	Tensión de alimentación: 220 V - 50 Hz.			
	Rango de temperatura de trabajo: regulable entre 50 °C y			
	300 °C.			
	Control de temperatura: mediante termostato ajustable con			
	doble indicador luminoso (encendido y temperatura			
	alcanzada).			
	Tiempo de calentamiento: menor a 10 minutos.			
	Base metálica de apoyo para uso fijo durante la			
	termofusión.			
	Juego completo de boquillas intercambiables con			
	recubrimiento antiadherente (teflonado), de los siguientes			
	diámetros: 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm y 63 mm.			
	Incluye accesorios:			
	o Tijera o cortatubo para cañerías plásticas.			
	o Llave de ajuste para boquillas.			
	o Tornillos de fijación.			
	o Maletín metálico o rígido para transporte y			
	almacenamiento.			

Davila Belén
Leg. 36733892/00
Jefá Div. Compras
H.R.R.G *DAC*



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Gestión de Redes Asistenciales
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00014/2026

Pieza Administrativa N° 8987 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 577 FE FDO. DE FINANC. DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD HR Fecha: 12/02/26 Apertura: 19/2/2026 13:30

Encuadre Legal: LEY N°1015 ART.18 INC. I)

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Descripción: S/adquisición de herramientas para reconstrucción del sistema de calefacción en el Servicio de Hemoterapia del Hospital Regional Río Grande, solicitados por el servicio de Mantenimiento del HRRG.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/577 38 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	Aplicación: apta para instalaciones sanitarias y de calefacción, en sistemas de agua fría, caliente y redes de calefacción. Peso aproximado: entre 1,5 kg y 2 kg (equipo). Certificación de seguridad eléctrica IRAM o equivalente. Tipo: STANLEY modelo SXH1530			

Memo (Nro: 3) - FORMULARIO DE COTIZACIÓN CONTRATACION DIRECTA

LA OFERTA DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL (PRESENCIAL O VIA CORREO ELECTRONICO). SU PRESENTACIÓN Y EL HECHO DE COTIZAR Y FIRMAR EL PRESENTE FORMULARIO, IMPlica EL PLENO CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN, COMO ASÍ TAMBIÉN DE LAS OBLIGACIONES EMERGENTES DE LA ADJUDICACIÓN. TODAS LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA OFERTA DEBERÁN ESTAR FIRMADAS Y ACLARADAS POR EL OFERENT O POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO. ASIMISMO, LA OFERTA DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADA DEL CERTIFICADO PROTDF VIGENTE. SE INDICA QUE LA OFERTA DEBERÁ COMPLETARSE UTILIZANDO DOS DECIMALES EN LAS COLUMNAS DE CANTIDAD Y PRECIO, EN TODOS LOS RENGLONES QUE LA COMPONENTE. ADEMÁS, LA COTIZACIÓN DEBERÁ REALIZARSE SIN CONSIDERAR EL I.V.A., SEGÚN LEY NUMERO 19.640 DE SER NECESARIO, LOS REQUERIMIENTOS, PLAZOS DE CUMPLIMIENTO, Y OTRAS CONDICIONES Y ACLARACIONES ADICIONALES RELACIONADAS CON LA PRESENTE CONTRATACIÓN, SE DETALLARAN EN UN ANEXO ADJUNTO EN CASO DE CORRESPONDER.

TOTAL \$

Son Pesos:

Firma y Sello Responsable

Los precios deberán expresarse en pesos hasta dos decimales (\$_____)

Presupuesto Oficial: \$ 0.00
Valor del Pliego: \$ 0.00

Davila Belén
Leg. 36733892/00
Jefa Div. Compras
H.R.R.G DAC



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Gestión de Redes Asistenciales
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00014/2026

Pieza Administrativa N° 8987 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 577 FE FDO. DE FINANC. DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD HR Fecha: 12/02/26 Apertura: 19/2/2026 13:30

Encuadre Legal: LEY N°1015 ART.18 INC. I)

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Descripción: S/adquisición de herramientas para reconstrucción del sistema de calefacción en el Servicio de Hemoterapia del Hospital Regional Río Grande, solicitados por el servicio de Mantenimiento del HRRG.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/577 38 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
Valor del Sellado:	\$ 0.00			
Repartición de destino:	FE FDO. DE FINANC. DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SA			
Forma de Pago:	30(TREINTA) DIAS, RECIBIDA Y CONFORME DE FACT. DCTO N°674/11 ART. 34 PUNTO 96.			
Plazo de Entrega:	INMEDIATO UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA SEGÚN DECRETO 674/11 ART.34 PUNTO 81.			
Mantenimiento de Oferta:	30(TREINTA) DIAS DEL CIERRE DE COTIZACION PRORROGABLE DCTO. N°674/11 ART. 34 PUNTO 47.			
Lugar de Entrega:	En la División deposito central del HRRG- para la División de Pañol - Ameghino 709 – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego – C.P. 9420.-			
Recepción de Sobres Cerrados hasta:	19/02/26 - 13:30			
Domicilio de presentación de ofertas:	VIA CORREO ELECTRONICO A compras.hrrg@tierradelfuego.gob.ar /O EN LA OFICINA DE COMPRAS DEL HR			
Domicilio de apertura de ofertas:	AMEGHINO 709-RIO GRANDE TIERRA DEL FUEGO- OFICINA DE COMPRAS DEL HRRG			
Garantía de Oferta:	no			
Flete a Cargo:	del proveedor			

Davila Belén
Leg. 36733890
Jefa Div. C
H.R.R.G.

H.R.R.G. DAC



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

"2026 - 20º ANIVERSARIO DE LA SANCIÓN DE LA LEY NACIONAL N°26.206 DE EDUCACIÓN PÚBLICA NACIONAL"

=====
MINISTERIO DE SALUD
SECRETARIA DE RECURSOS FÍSICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERIA SANITARIA

ANEXO I

"S/SOLICITUD DE ADQUISICIÓN URGENTE DE HERRAMIENTAS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL REGIONAL RÍO GRANDE DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE SALUD"

RENGLÓN 1: UNA (1) TERMOFUSORA 1500w con 6 Boquillas y tijera

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):

TERMOFUSORA PARA TUBERÍAS DE POLIPROPILENO (PP-R), POLIETILENO (PE) Y POLIETILENO RETICULADO (PEX), DE USO PROFESIONAL, CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS MÍNIMOS:

- Potencia nominal: 1500 W.
- Tensión de alimentación: 220 V – 50 Hz.
- Rango de temperatura de trabajo: regulable entre 50 °C y 300 °C.
- Control de temperatura: mediante termostato ajustable con doble indicador luminoso (encendido y temperatura alcanzada).
- Tiempo de calentamiento: menor a 10 minutos.
- Base metálica de apoyo para uso fijo durante la termofusión.
- Juego completo de boquillas intercambiables con recubrimiento antiadherente (teflonado), de los siguientes diámetros: 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm y 63 mm.
- Incluye accesorios:
 - Tijera o cortatubo para cañerías plásticas.
 - Llave de ajuste para boquillas.
 - Tornillos de fijación.
 - Maletín metálico o rígido para transporte y almacenamiento.
- Aplicación: apta para instalaciones sanitarias y de calefacción, en sistemas de agua fría, caliente y redes de calefacción.
- Peso aproximado: entre 1,5 kg y 2 kg (equipo).
- Certificación de seguridad eléctrica IRAM o equivalente.

Tipo: STANLEY modelo SXH1530

RENGLÓN 2: una (1) AMOLADORA ANGULAR A BATERÍA 20 V – SET COMPLETO CON DOS BATERÍAS, CARGADOR Y MALETÍN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):

- Tipo: Amoladora angular inalámbrica (a batería).
- Tensión nominal: 20 V.
- Potencia equivalente: 1000 W.
- Motor: Brushless (sin escobillas), de alta eficiencia y bajo mantenimiento.
- Diámetro de disco: 115 mm (4 ½").
- Rosca del eje: M14.
- Velocidad variable: entre 3000 rpm y 8000 rpm.
- Tipo de interruptor: de gatillo con seguridad tipo "hombre muerto" (requiere presión continua para operar).
- Protección de disco: cubierta metálica ajustable sin herramientas.
- Empuñadura auxiliar: antivibratoria, lateral, desmontable y con posibilidad de montaje a ambos lados.
- Sistema de enfriamiento: ventilación integrada para protección del motor.

Davila Belén
Leg. 36733892/00
Jefatura de B.I. Compras
H.R.R.G.
D.A.C.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

"2026 - 20º ANIVERSARIO DE LA SANCIÓN DE LA LEY NACIONAL N°26.206 DE EDUCACIÓN PÚBLICA NACIONAL"

=====

MINISTERIO DE SALUD
SECRETARÍA DE RECURSOS FÍSICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA SANITARIA

- Alimentación: batería de iones de litio de 20 V – 4 Ah.
- Autonomía estimada: 30–40 minutos de trabajo continuo por batería (según tipo de uso).
- Tiempo de carga: aproximado 1 hora por batería.
- Incluye:
 - 2 (baterías) recargables de 20 V – 4 Ah.
 - 1 (cargador rápido) compatible con sistema 20 V.
 - 1 (maletín rígido de transporte).
 - Manual de usuario y accesorios básicos (llave de disco, empuñadura, guarda de seguridad).
- Peso total del equipo con batería: ≤ 2,5 kg.
- Nivel de ruido: ≤ 93 dB(A).
- Uso previsto: corte y desbaste de materiales metálicos y no metálicos en tareas de mantenimiento industrial.
- Garantía mínima: 12 meses contra defectos de fabricación.

RENGLÓN 3: UNO (1) TALADRO ATORNILLADOR PERCUTOR 18 V – SET CON DOS (2) BATERÍAS, CARGADOR Y MALETÍN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):

- Tipo: Taladro atornillador inalámbrico con función percutora
- Tensión nominal: 18 V
- Mandril: 13 mm metálico, autoajustable, sin llave
- Velocidades: Dos (2) velocidades mecánicas de giro (baja / alta)
- Velocidad sin carga:
 - Baja: 0–400 rpm (aprox.)
 - Alta: 0–1.600 rpm (aprox.)
- Modo de impacto (percusión):
 - Hasta 6.800 golpes por minuto (baja)
 - Hasta 27.000 golpes por minuto (alta)
- Torque máximo: mínimo 50 N·m
- Número de posiciones de torque: mínimo 20 posiciones + modo taladro + modo percutor
- Funciones adicionales:
 - Giro reversible (derecha / izquierda)
 - Bloqueo del husillo
 - Freno eléctrico
 - Luz LED integrada para iluminación del área de trabajo
- Capacidad máxima de perforación:
 - En metal: 13 mm
 - En mampostería: 13 mm (modo percutor)
 - En madera: 35 mm
- Baterías incluidas:
 - Dos (2) baterías recargables de 18 V, tecnología ion-litio
 - Capacidad mínima por batería: 2,0 Ah

[Handwritten signature]
Davita Belén
Leg. 36733892/00
Oficina Div. de Compras
H.R.R.G.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur
República Argentina

"2026 - 20º ANIVERSARIO DE LA SANCIÓN DE LA LEY NACIONAL N°26.206 DE EDUCACIÓN PÚBLICA NACIONAL"

=====

MINISTERIO DE SALUD
SECRETARIA DE RECURSOS FÍSICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA SANITARIA

- Cargador compatible:
 - Incluido con el equipo
 - Apto para baterías de 18 V ion-litio
- Accesorios incluidos:
 - Dos (2) baterías
 - Un (1) cargador
 - Un (1) maletín rígido para transporte y almacenamiento
- Peso aproximado del equipo:
 - Entre 1,3 kg y 1,6 kg (taladro con batería)

Tipo CAT modelo DX12

CONSIDERACIONES GENERALES

NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. DEBERÁN ACOMPAÑAR LA PROPUESTA CON FICHAS TÉCNICAS, FOLLETOS ILUSTRATIVOS Y/O CERTIFICADOS DE CALIDAD O CONFORMIDAD, SEGÚN CORRESPONDA, A FIN DE PERMITIR UNA EVALUACIÓN TÉCNICA ADECUADA PARA LA PREADJUDICACIÓN.

NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, DE PRIMERA CALIDAD, EN SU EMBALAJE ORIGINAL Y APTOS PARA EL USO PROFESIONAL INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO SE ACEPTARÁN HERRAMIENTAS USADAS, REACONDICIONADAS NI DE SEGUNDA SELECCIÓN.

NOTA 3: EL TRANSPORTE, ENTREGA Y DESCARGA DE LOS MATERIALES SERÁ A EXCLUSIVO CARGO DEL PROVEEDOR, DEBIENDO GARANTIZAR QUE LAS HERRAMIENTAS SE ENTREGUEN EN CONDICIONES ÓPTIMAS, SIN DAÑOS NI DETERIOROS.

NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE OFERTA PARA LA PRESENTE CONTRATACIÓN.

PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.

LUGAR DE ENTREGA: UNIDAD PAÑOL – HOSPITAL REGIONAL RÍO GRANDE – CALLE PIEDRABUENA Y MACKINLAY – CIUDAD DE RÍO GRANDE – PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420.

Ing. Lorena Fracalossi
Directora Ingeniería Hospitalaria ZN
Ministerio de Salud

Davila Belén
Leg. 36733892/00
Jefa Div. Compra
H.R.R.G