



GEN  
GTF

PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 13/05/26 11:18:49  
Nº de Hoja: 1  
Cm0059

Fecha: 13/05/26  
Compra N°: 79/2026-525  
P.A.: N° 33099 Letra E Año 2026 Ámbito 1728  
Apertura 08/05/26 - 12:00  
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo	Ofertada	Bonificada	Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado	
1	<b>290060021-967 calefacción webasto unidad</b>								
*	<p>calefacción alterna (WEBASTOS), destinados a las ambulancias Dominios: PAX403; AC108YA; AC444BK Y AD613QY.            ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:            Calefactor - 12 Volts 2000W (con Comando y kit instalación)            - Certificado ISO 9001:2015 y Certificados R10 &amp; R122            - Potencia térmica (mínima – máxima): 0,8kw – 2,0kw            - Consumo combustible (mínimo – máximo): 0,1 l/h – 0,24 l/h            - Rango de voltaje 12V            - Volumen de aire caliente (mínimo – máximo): 34m3/h – 86m3/h            - Modo encendido/apagado manual            - Funciona con combustible diesel            - Funcionamiento confiable a bajas temperaturas (hasta -45 ° C / -49 ° F)            - Dimensiones del calefactor: 310mm x 119mm x 145mm            - Dimensiones del conjunto: 400mm x 360mm x 170mm            - Peso del calefactor: 2.9kg            - Peso con el kit completo: 6,4kg            El kit contiene:            - 1 calefactor 2D            - 1 tablero de control digital            - 1 soporte de montaje de acero inoxidable            - 1 adaptador de salida de escape de acero inoxidable de Ø24mm            - 1 silenciador con kit de montaje            - 1 caño de escape de 1 metro Ø24mm            - 1 tubería de conexión (PA 11-5.3 x 1.65 10m)            - 1 bomba de combustible            CONSIDERACIONES GENERALES            Nota 1: Solicitud de garantía de 12 meses, en instalación y cualquier falla de fábrica.            PLAZO DE ENTREGA: 20 días una vez de notificada de la orden de compra.            LUGAR DE ENTREGA: Dirección de Automotores Zona Sur – Hospital Regional Ushuaia – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410 - sito en 12 de octubre 65.-</p>								
	<p>LOY, GUILLERMO GINO            Marca: Laboratorio:            Plazo de Entrega: 20 días desde la notificación de la Orden de Compra.            D. Amp. I.: calefacción webasto - COTIZA SEGUN FORMULARIO DE COTIZACION Y FICHA ADJUNTA            [2026 525-89] calefacción alterna (WEBASTOS), destinados a las ambulancias Dominios: PAX403; AC108YA; AC444BK Y AD613QY.            ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:            Calefactor - 12 Volts 2000W (con Comando y kit instalación)            - Certificado ISO 9001:2015 y Certificados R10 &amp; R122            - Potencia térmica (mínima – máxima): 0,8kw – 2,0kw            - Consumo combustible (mínimo – máximo): 0,1 l/h – 0,24 l/h            - Rango de voltaje 12V            - Volumen de aire caliente (mínimo – máximo): 34m3/h – 86m3/h            - Modo encendido/apagado manual            - Funciona con combustible diesel            - Funcionamiento confiable a bajas temperaturas (hasta -45 ° C / -49 ° F)</p>	0	1,00	4,00	0,00	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00
						Estado Oferente: Habilitado			



GEN  
GTF

PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 13/05/26 11:18:49  
Nº de Hoja: 2  
Cm0059

Fecha: 13/05/26  
Compra N°: 79/2026-525  
P.A.: N° 33099 Letra E Año 2026 Ámbito 1728  
Apertura 08/05/26 - 12:00  
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo	Ofertada	Bonificada	Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensiones del calefactor: 310mm x 119mm x 145mm</li> <li>- Dimensiones del conjunto: 400mm x 360mm x 170mm</li> <li>- Peso del calefactor: 2.9kg</li> <li>- Peso con el kit completo: 6,4kg</li> <li>El kit contiene:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 calefactor 2D</li> <li>- 1 tablero de control digital</li> <li>- 1 soporte de montaje de acero inoxidable</li> <li>- 1 adaptador de salida de escape de acero inoxidable de Ø24mm</li> <li>- 1 silenciador con kit de montaje</li> <li>- 1 caño de escape de 1 metro Ø24mm</li> <li>- 1 tubería de conexión (PA 11-5.3 x 1.65 10m)</li> <li>- 1 bomba de combustible</li> </ul> </li> </ul>									
	<p><b>CONSIDERACIONES GENERALES</b></p> <p>Nota 1: Solicitud de garantía de 12 meses, en instalación y cualquier falla de fábrica.</p> <p>PLAZO DE ENTREGA: 20 días una vez de notificada de la orden de compra.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: Dirección de Automotores Zona Sur – Hospital Regional Ushuaia – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410 - sito en 12 de octubre 65.-</p>									
BOGDANICH, MARIANO GERMAN		0	1,00	4,00	0,00	0,00	1.516.860,00	1.516.860,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:					Estado Oferente: Habilitado				
	Plazo de Entrega: 20 días desde la notificación de la Orden de Compra.									
<b>D. Amp. I.:</b>	<p>calefacción webasto - COTIZA SEGUN FOLLETO ADJUNTO</p> <p>[2026 525-89] calefacción alterna (WEBASTOS), destinados a las ambulancias Dominios: PAX403; AC108YA; AC444BK Y AD613QY.</p> <p><b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</b></p> <p>Calefactor - 12 Volts 2000W (con Comando y kit instalación)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificado ISO 9001:2015 y Certificados R10 &amp; R122</li> <li>- Potencia térmica (mínima – máxima): 0,8kw – 2,0kw</li> <li>- Consumo combustible (mínimo – máximo): 0,1 l/h – 0,24 l/h</li> <li>- Rango de voltaje 12V</li> <li>- Volumen de aire caliente (mínimo – máximo): 34m3/h – 86m3/h</li> <li>- Modo encendido/apagado manual</li> <li>- Funciona con combustible diesel</li> <li>- Funcionamiento confiable a bajas temperaturas (hasta -45 ° C / -49 ° F)</li> <li>- Dimensiones del calefactor: 310mm x 119mm x 145mm</li> <li>- Dimensiones del conjunto: 400mm x 360mm x 170mm</li> <li>- Peso del calefactor: 2.9kg</li> <li>- Peso con el kit completo: 6,4kg</li> <li>El kit contiene:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 calefactor 2D</li> <li>- 1 tablero de control digital</li> <li>- 1 soporte de montaje de acero inoxidable</li> <li>- 1 adaptador de salida de escape de acero inoxidable de Ø24mm</li> <li>- 1 silenciador con kit de montaje</li> <li>- 1 caño de escape de 1 metro Ø24mm</li> <li>- 1 tubería de conexión (PA 11-5.3 x 1.65 10m)</li> <li>- 1 bomba de combustible</li> </ul> </li> </ul>									



GEN  
GTF

PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 13/05/26 11:18:49  
Nº de Hoja: 3  
Cm0059

Fecha: 13/05/26  
Compra N°: 79/2026-525  
P.A.: N° 33099 Letra E Año 2026 Ámbito 1728  
Apertura 08/05/26 - 12:00  
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo	Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
---------	--------	----------	-----	-------------	----------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

CONSIDERACIONES GENERALES

Nota 1: Solicitud de garantía de 12 meses, en instalación y cualquier falla de fábrica.

PLAZO DE ENTREGA: 20 días una vez de notificada de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA: Dirección de Automotores Zona Sur – Hospital Regional Ushuaia – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410 - sito en 12 de octubre 65.-

SURTRUCK SA			0	1,00	4,00	0,00	0,00	6.164.400,00	6.164.400,00	0,00	0,00
-------------	--	--	---	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------

Marca:

Laboratorio:

Estado Oferente: Habilitado

Plazo de Entrega: 20 días desde la notificación de la Orden de Compra.

**D. Amp. I.:** calefacción webasto - COTIZA SEGUN FORMULARIO DE COTIZACION

[2026 525-89] calefacción alterna (WEBASTOS), destinados a las ambulancias Dominios: PAX403; AC108YA; AC444BK Y AD613QY.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Calefactor - 12 Volts 2000W (con Comando y kit instalación)

- Certificado ISO 9001:2015 y Certificados R10 & R122
- Potencia térmica (mínima – máxima): 0,8kw – 2,0kw
- Consumo combustible (mínimo – máximo): 0,1 l/h – 0,24 l/h
- Rango de voltaje 12V
- Volumen de aire caliente (mínimo – máximo): 34m3/h – 86m3/h
- Modo encendido/apagado manual
- Funciona con combustible diesel
- Funcionamiento confiable a bajas temperaturas (hasta -45 ° C / -49 ° F)
- Dimensiones del calefactor: 310mm x 119mm x 145mm
- Dimensiones del conjunto: 400mm x 360mm x 170mm
- Peso del calefactor: 2.9kg
- Peso con el kit completo: 6,4kg
- El kit contiene:
  - 1 calefactor 2D
  - 1 tablero de control digital
  - 1 soporte de montaje de acero inoxidable
  - 1 adaptador de salida de escape de acero inoxidable de Ø24mm
  - 1 silenciador con kit de montaje
  - 1 caño de escape de 1 metro Ø24mm
  - 1 tubería de conexión (PA 11-5.3 x 1.65 10m)
  - 1 bomba de combustible

CONSIDERACIONES GENERALES

Nota 1: Solicitud de garantía de 12 meses, en instalación y cualquier falla de fábrica.

PLAZO DE ENTREGA: 20 días una vez de notificada de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA: Dirección de Automotores Zona Sur – Hospital Regional Ushuaia – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410 - sito en 12 de octubre 65.-